



Новые холодильные
установки для
развозных
автофургонов.



**YOU CARRY
WE CARE**

Viento – серия базовых холодильных установок для эксплуатации только в дорожных условиях, предназначенная для автофургонов объемом до 28 кубометров.

Легкий, простой и исключительно универсальный агрегат.

Viento представляет качественную технологию охлаждения по доступным ценам.



Надежность

- Качество от мирового лидера, которому можно доверять.
- Надежная технология, проверенная и испытанная отлично зарекомендовавшими себя на рынке предыдущими сериями установок с прямым приводом.
- Высокая охлаждающая способность и мощный воздушный поток, защищающий качество груза при любых условиях доставки.

Простота

- Легкость монтажа, все сверхплоские компоненты имеют небольшой вес и габариты.
- Легкость в эксплуатации, обеспечивается управлением из кабины водителя с помощью микропроцессора, испытанного в течение многих лет в серии Xaigios.

Универсальность

Пригодны для любой температуры окружающего воздуха. Имеются установки, специально предназначенные для высоких или низких температур. Подходят для любых машин, адаптированы к панельным фургонам или к изолированным кабинам. Для применения с охлажденным или замороженным грузом, имеется выбор хладагента R134A или R404A.

Широкий выбор сверхплоских испарителей



Технические характеристики

- Хладагент HFC R404A или R134a
- Многофункциональное управление из кабины водителя
- Широкий выбор сверхплоских испарителей
- Система оттайки горячим паром
- Пригодны для высоких температур окружающего воздуха
- Система подогрева горячим паром для низких температур окружающей среды
- С функцией охлаждения в основном для всежих незамороженных продуктов
- С работой от 24 Вольт

Предохранительные устройства

- Защита от низкого и высокого давления хладагента
- Фиксированные установочные настройки конфигурации

Компоненты управления

- Микропроцессорная система управления
- Автоматическое и ручное размораживание
- Цифровой дисплей: Температура по Цельсию (°C) или Фаренгейту (°F), контрольная точка, рециркулирующий воздух, данные, параметры конфигурации и аварийная сигнализация

Оборудование

- Монтажный комплект дорожного компрессора
- Дорожный компрессор

Дополнительное оборудование

- Удлинительный набор для гибкого размещения испарителя
- Принадлежности для монтажа или врезки конденсатора на крыше

| | Хладагент | Мощность охлаждения (ватт)* | | Расход воздуха (м³/час) | Размеры (мм) и вес (кг) | | | | |
|------------|-----------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------|------------------|-------|
| | | 0°C/+30°C | -20°C/+30°C | | Конденсатор | | Испаритель | | |
| VIENTO 200 | R134a | 1 930 | 1 015 | 990 | 874 x 505 x 194 | 20 kg | MZS 850 | 857 x 608 x 170 | 17 kg |
| | R404A | 1 990 | 1 040 | 760 | | | MZS 600 | 607 x 545 x 165 | 15 kg |
| VIENTO 300 | R134a | 2 630 | 1 305 | 1 080 | 874 x 505 x 194 | 21 kg | MZL 850 | 860 x 614 x 172 | 17 kg |
| | R404A | 2 760 | 1 530 | 990 | | | MZS 850 | 857 x 608 x 170 | 17 kg |
| VIENTO 350 | R134a | 3 074 | 1 550 | 1 660 | 874 x 505 x 205 | 22 kg | MZL 1100 | 1110 x 614 x 193 | 23 kg |
| | R404A | 3 750 | 2 010 | 1 770 | | | MZS 1100 | 1110 x 614 x 193 | 23 kg |

* При температуре окружающего воздуха + 30 °C по методике A.T.P.



600 сервисных станций Carrier в Европе, России, на Ближнем Востоке и в Африке

СИВ Трансхолд Дистрибьюшн
официальный дистрибьютор транспортного и торгового холодильного оборудования Carrier

Тел.: (499) 501-99-25, www.sivtrans.ru