

COOL
by Carrier

VIENTO

**Новые холодильные
установки для развозных
автофургонов.**



Carrier
TRANSICOLD

VIENTO

Viento - это серия базовых холодильных установок только в дорожном исполнении. Установки серии Viento предназначены для автомобилей с объемом кузова до 28 кубических метров.

Viento - это сочетание высокой производительности и исключительной универсальности в простом и легком агрегате от Carrier.

Viento - это технологии экспертов в охлаждении, доступные всем.

Viento представляет качественную технологию охлаждения по доступным ценам.

Надежность

- Качество от мирового лидера, которому можно доверять.
- Надежная технология, проверенная и испытанная отлично зарекомендовавшими себя на рынке предыдущими сериями установок с прямым приводом.
- Высокая охлаждающая способность и мощный воздушный поток, защищающий качество груза при любых условиях доставки.

Простота

- Легкость монтажа, все сверхплоские компоненты имеют небольшой вес и габариты.
- Легкость в эксплуатации, обеспечивается управлением из кабины водителя с помощью микропроцессора, испытанного в течение многих лет в серии Xarios.

Универсальность

Пригодны для любой температуры окружающего воздуха. Имеются установки, специально предназначенные для высоких или низких температур. Подходят для любых машин, адаптированы к панельным фургонам или к изолированным кабинам. Для применения с охлажденным или замороженным грузом, имеется выбор хладагента R134A или R404A.

Широкий выбор сверхплоских испарителей



Технические характеристики

- Хладагент HFC R404A или R134a
- Многофункциональное управление из кабины водителя
- Широкий выбор сверхплоских испарителей
- Система оттайки горячим газом
- Пригодны для высоких температур окружающего воздуха
- Система обогрева горячим газом
- С функцией охлаждения в основном для всежих незамороженных продуктов
- С работой от 24 Вольт

Предохранительные устройства

- Защита от низкого и высокого давления хладагента
- Фиксированные установочные настройки конфигурации

Компоненты управления

- Микропроцессорная система управления
- Автоматическое и ручное размораживание
- Цифровой дисплей: Температура по Цельсию (°C) или Фаренгейту (°F), контрольная точка, рециркулирующий воздух, данные, параметры конфигурации и аварийная сигнализация

Оборудование

- Монтажный комплект дорожного компрессора
- Дорожный компрессор

Дополнительное оборудование

- Удлинительный набор для гибкого размещения испарителя
- Принадлежности для монтажа или врезки конденсатора на крыше

	Хладагент	Мощность охлаждения (ватт)*		Расход воздуха (м³/час)	Размеры (мм) и вес (кг)				
		0°C/+30°C	-20°C/+30°C		Конденсатор		Испаритель		
VIENTO 200	R134a	1 930	1 015	990	874 x 505 x 194	20 kg	MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
	R404A	1 990	1 040	760			MZS 600	607 x 545 x 165	15 kg
VIENTO 300	R134a	2 640	1 305	1 080	874 x 505 x 194	21 kg	MZL 850	860 x 614 x 172	17 kg
	R404A	2 760	1 530	990			MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
VIENTO 350	R134a	3 074	1 550	1 660	874 x 505 x 205	22 kg	MZL 1100	1110 x 614 x 193	23 kg
	R404A	3 750	2 010	1 770			MZS 1100	1110 x 614 x 193	23 kg

* При температуре окружающего воздуха + 30 °C по методике A.T.P.



600 сервисных станций Carrier в Европе, России, на Ближнем Востоке и в Африке

Carrier Transicold Europe S.C.S.
Le Cristalia
3 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Phone : +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu