

cool
by Carrier

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД S

**Решения для любых ваших
потребностей при доставке
продукции.
Эффективность серии S для
грузовых автомобилей**



Carrier
TRANSICOLD



Модельный ряд S

Разработанная с учетом условий доставки продукции с многократным открыванием дверей, серия S демонстрирует свою непревзойденную эффективность в вашей непростой работе.



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Установки серии S демонстрируют исключительную скорость понижения и точный контроль температуры на всех заданных точках. Эта результативность основана на большом количестве используемых испарителей с электрическими вентиляторами, которые обеспечивают постоянство воздушного потока независимо от скорости двигателя. В серии S, представленной также мультитемпературными модификациями, усовершенствована защита груза для всех типов грузовиков.

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

Расширенная тремя моделями высокой мощности, серия S может иметь мощность до 12 000 Ватт. Новые вентиляторы увеличивают поток воздуха на 15%, что способствует быстрому восстановлению температурного режима и улучшенному управлению воздушными потоками. Применение конденсатора в 7 мм и меньшего по размеру компрессора повышает экономичность устройств за счет снижения потребления топлива на отдаваемую единицу мощности.

ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Основанная на сотнях тысяч часов работы серия S сочетает в себе как прочную внешнюю конструкцию (прочный композитный материал), так и надежность компонентов (легкий пуск) для продления срока службы установки и снижения времени простоя. Продолжительность обслуживания также оптимизирована благодаря удобству доступа к установке.

ИНТЕГРАЦИЯ В ВАШЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОКРУЖЕНИЕ

Расскажите нам о ваших потребностях, выберите ваш агрегат: 7 стандартных моделей для объемов от 30 до 90 м³, мультитемпературные модификации для всего диапазона, модели для переднего монтажа, нижнего расположения, для сменных кузовов, малозумные модификации и модификации для экстремальных климатических условий.

Серия S предлагает исключительную гибкость для того, чтобы у вас был нужный агрегат для вашей работы. Модификация версия (Модель X) значительно понижают уровень шума, он станет незаметным в зоне ваших перевозок.

* Для получения информации по модификациям, предназначенным для экстремальных погодных условий, пожалуйста обратитесь к брошюрам S Nordic и Oasis.

| | | Мощность охлаждения (Ватт)** | | | | Расход воздуха (м ³ /час) | Вес вкл. испаритель (кг) | | |
|---------------------------------|------------|------------------------------|-------|------------|-------|--------------------------------------|--------------------------|------|------|
| | | Дорожный | | Стояночный | | | S | T | X |
| | | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C | | | | |
| Монотемпературные модификации | S 450 | 4365 | 2515 | 3810 | 2240 | 1590 | 340 | 343 | НП |
| | S 550 | 5455 | 3165 | 4670 | 2770 | 2150 | 391 | 394 | НП |
| | S 750 | 6780 | 3750 | 5920 | 3120 | 2140 | 429 | 432 | 437 |
| | S 850 | 7800 | 4900 | 6450 | 4240 | 2500 | 461 | 464 | 466 |
| | S 1050 | 9100 | 5600 | 7800 | 5000 | 3350 | 617 | НП | 621 |
| | S 1150 | 10500 | 6350 | 8900 | 5400 | 3350 | 626 | НП | 630 |
| | S 1250 | 12050 | 6990 | 9100 | 6300 | 3350 | 636 | НП | 640 |
| Нижнее расположение | S 900U | 9100 | 4870 | 8050 | 4270 | 3454 | НП | 453 | НП |
| | S 1100U | 10710 | 6140 | 9640 | 5600 | 3608 | НП | 558 | НП |
| Мультитемпературные модификации | S 750 MT | 6140 | 3810 | 5560 | 3840 | До 2500 | 411* | 414* | 419* |
| | S 850 MT | 6300 | 4490 | 5000 | 3750 | До 2500 | 443* | 446* | 448* |
| | S 1150 MT | 11150 | 6450 | 9150 | 5600 | До 3600 | 576* | НП | НП |
| | S 1250 MT | 11600 | 7200 | 9800 | 6350 | До 3600 | 586* | НП | НП |
| | S 1150U MT | 10700 | 5960 | 10200 | 5750 | До 3600 | НП | 566* | НП |

* Только конденсаторная секция

** Наружная температура + 30 °C (в соответствии с процедурой A.T.P.)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Аккумулятор
- Аккумуляторный ящик
- Топливный бак на 75 л, 90 л или 200 л
- Автоматический фазоинвертор
- Масляный фильтр тонкой очистки
- Удлинитель слива масла
- Подогреватель топлива
- Удлинительный кабель панели управления
- Датчик подаваемого воздуха
- Дверной выключатель
- Влагонепроницаемый короб для пульта управления
- DataCOLD 300 & 600



Стандарты Stage V* для дизельных двигателей
*EU Non Road Mobile Machinery (NRMM) Regulation EU/2016/1628

All units running on R542A refrigerant.



600 сервисных станций Carrier в Европе, России, на Ближнем Востоке и в Африке

Carrier Transicold Europe S.C.S.
Le Cristalia
3 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Phone : +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu